



MIRROLOOK

Mirrolook è leggero, infrangibile, di facile applicazione, lavorazione e trasporto.

L'immagine riflessa da Mirrolook risulta perfettamente speculare e nitida sostituendo così lo specchio in vetro. Queste caratteristiche consentono di utilizzare Mirrolook per applicazioni interne quali rivestimenti di soffitti, pareti, pilastri, mobili, vetrine e molto altro. Mirrolook è un pannello composito costituito da agglomerato di alluminio e un'anima di 2mm di un supporto resistente al fuoco; può essere lavorato con gli attrezzi da falegnameria (seghe verticali e/o orizzontali) e applicato utilizzando un semplice biadesivo.

IMMAGAZZINAGGIO

Mirrolook dovrebbe essere immagazzinato in un ambiente secco e buio. Il film di protezione posto sulla superficie specchiante non deve venire esposto alla luce solare o all'umidità se non per il tempo della lavorazione, diversamente potrebbe lasciare delle tracce di collante sulla superficie.

Il film andrebbe rimosso subito dopo il montaggio. Prestare molta attenzione nel sovrapporre le lastre in quanto residui di taglio potrebbero danneggiare la superficie.

LAVORAZIONE

Non utilizzare scotch o colle e scrivere con pennarelli indelebili sul foglio di protezione, ciò potrebbe lasciare delle tracce sulla superficie in alluminio.

È da evitare il contatto con altri metalli che possono causare una reazione elettrochimica o corrosiva come per esempio il rame, pertanto le parti di fissaggio in metallo dovrebbero essere in alluminio o in acciaio inossidabile.

PULIZIA

Utilizzare solamente saponi neutri e un panno morbido; non utilizzare liquidi di pulizia contenenti sostanze acide o alcaline e mai con spugne abrasive o a secco in presenza di polvere sulla superficie.



PERFETTAMENTE SPECCHIANTE



LEGGERO



INFRANGIBILE



DI FACILE APPLICAZIONE




IGNIFUGO

Mirrolook®



FR 3 mm

 DIMENSIONE 1220 x 2440 mm
SPESSORE 3 mm



